

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--------------|
| Prodotto | Codice Collezione | 70 | Descrizione Commerciale | ALICE |
| | Tipologia | Porta a battente reversibile cieca liscia | | |
| | Modello | A, cieco liscio | | |
| | Design | EFFEBIQUATTRO - CONTRACT | | |
| | Componenti | Anta, Telaio completo di traverso, coprifili | | |
| Descrizione Costruttiva | Anta | Telaio perimetrale compreso di rinforzi in massello di abete Riempimento in cartoncino trattato Piani in MDF nobilitato con melaminico spessore 3.2mm Bordatura sui 4 lati in melaminico Ferramenta (serratura-cerniera montata) | | |
| | <i>Finitura</i> | Color grigio mare | | |
| | <i>Spessore</i> | 44 mm | | |
| | <i>Sagoma</i> | Anta piana | | |
| | Telaio | Telaio con raggio R30 lato esterno, composto da 3 strati di sfogliato (2 esterni e 1 centrale) separati da 2 strati di listellare di abete Rivestito con laminato CPL da 0.20mm Guarnizione di battuta con inserto in policarbonato e schiuma uretanica Predisposizione ferratura per montaggio montanti e traverso Ferramenta (cerniere) montata | | |
| | <i>Finitura</i> | Color grigio mare | | |
| | Coprifilo | Coprifilo esterno in Mdf da 80mm sp.10mm per fasce laterali e sp.8mm per fasce trasversali con aletta telescopica Coprifilo interno in Mdf da 65mm sp.10mm per fasce laterali e sp.8mm per fasce trasversali con aletta telescopica Rivestito in laminato CPL sp. 0,20 mm | | |
| <i>Finitura</i> | Color grigio mare | | | |
| Ferramenta | Serratura | Serratura mediana magnetica Finitura "verniciata silver" con caratteristica di elevata resistenza alla corrosione | | |
| | Cerniere e Accessori | Cerniere coassiali anuba Ø13mm maschio-femmina zincate 12micron Kit composto da: viti, chiave, incontro in metallo "verniciato silver" con magnete | | |
| | Maniglia | A richiesta | | |
| Imballi | Anta | Cartone | | |
| | Telaio con coprifilo | Cartone | | |
| | Traverso | Cartone | | |
| Utilizzo | Montaggio | Come da istruzioni di montaggio | | |
| | Limiti di utilizzo | Teme il contatto diretto con l'acqua. Teme gli ambienti molto umidi (tasso di umidità superiore al 75%) | | |
| | Precauzioni d'uso | Evitare gli usi impropri | | |
| | Manutenzione | Manutenzione ordinaria: pulizia con straccio umido o detersivi non aggressivi Manutenzione straordinaria: deve essere eseguita da personale qualificato | | |
| Smaltimento | Imballaggi | Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile al 100% | | |
| | Prodotto | Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e i relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente | | |